

Skymaster DX

Wysoka funkcjonalność i elastyczność z wyposażeniem bazowym i optymalnym stosunkiem ceny do użyteczności.

Opis produktu

- Stabilny trójkątny szczebel z profili wytłaczanych z poziomym wejściem w pozycji użytkowej.
- Górna część drabiny może być stosowana osobno jako drabina przystawna nr. kat. 44837-44840.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości z wszytą nakładką do mocowania.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywiniecie ZARGES.
- Nie nadaje się do stosowania jako drabina schodowa.



Cechy produktu

Liczba części drabiny: 3
 Materiał: Aluminium
 Obciążenie: max. 150 kg
 Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265 mm
 Powłoka: naturalne
 Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z wywinieciem
 Rodzaj szczebli/schodków: ryflowane
 Typ produktu: Drabina wielofunkcyjna z wywinieciem, 3-częściowa
 głębokość stopni: 38 mm

Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Warianty produktu

| Numer zamówienia | Długość 2-częściowej drabiny przystawnej i drabiny stojącej z częścią nasadzaną | Długość 3-częściowej drabiny przystawnej | Długość drabiny, w stanie zsuniętym | Liczba szczebli | Liczba szczebli | Masa | Szerokość poprzeczki | Wymiary transportowe | Wysokość podłużnicy | Wysokość robocza 3-częściowej drabiny przystawnej |
|------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 44837 | 3.25 m | 4.4 m | 2.14 m | 7 | 3 × 7 | 13.8 kg | 0.8 m | 2.130 mm × 500 mm × 170 mm | 58 mm | 5.2 m |
| 44838 | 3.85 m | 5.25 m | 2.42 m | 8 | 3 × 8 | 16.3 kg | 0.9 m | 2.410 mm × 500 mm × 170 mm | 68 mm | 6 m |

| Numer zamówienia | Długość 2-częściowej drabiny przystawnej i drabiny stojącej z częścią nasadzaną | Długość 3-częściowej drabiny przystawnej | Długość drabiny, w stanie zsuniętym | Liczba szczebli | Liczba szczebli | Masa | Szerokość poprzeczki | Wymiary transportowe | Wysokość podłużnicy | Wysokość robocza 3-częściowej drabiny przystawnej |
|------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 44839 | 4.4 m | 6.1 m | 2.7 m | 9 | 3 × 9 | 18 kg | 1 m | 2.690 mm × 500 mm × 190 mm | 73 mm | 6.85 m |
| 44840 | 4.65 m | 6.65 m | 2.98 m | 10 | 3 × 10 | 20.5 kg | 1.1 m | 2.970 mm × 500 mm × 190 mm | 73 mm | 7.35 m |
| 44841 | 5.25 m | 7.2 m | 3.26 m | 11 | 3 × 11 | 22.3 kg | 1.1 m | 3.270 mm × 500 mm × 200 mm | 85 mm | 7.9 m |
| 44842 | 5.8 m | 8.3 m | 3.54 m | 12 | 3 × 12 | 25.9 kg | 1.2 m | 3.550 mm × 500 mm × 220 mm | 85 mm | 9 m |
| 44844 | 6.654 m | 9.45 m | 4.1 m | 14 | 3 × 14 | 31.5 kg | 1.2 m | 4.110 mm × 500 mm × 220 mm | 98 mm | 10.05 m |