



MINOR MILLENNIUM PLUMA



■ Szybki i prosty montaż, możliwość instalacji w praktycznie każdym miejscu.

■ Kąt obrotu 360 stopni umożliwia łatwe załadowywanie i rozładowywanie materiałów.

■ The quickest and easiest hoist to install, with the ability to work from any of the project's locations.

■ Its 360° rotating head is a great solution to load and unload materials.



Ogranicznik podnoszenia
Top limit switch



Hak z zabezpieczeniem
Security hook



Opcjonalny panel z 15 lub 30 m kablem / Optional button panel with 15 or 30 m of cable

SPECYFIKACJA	SPECIFICATIONS		M. PLUMA			M. PLUMA		
			325	400	500	325	400	500
Maksymalny udźwig	Lifting power	Kg.	325	400	500			
Prędkość wciągania	Lifting speed	m/min.	22	18	22			
Długość linki	Cable length	m.	30/60	30/60	30/60			
Średnica linki	Cable diameter	mm.	5	6	6			
Wytrzymałość linki	Cable rupture load	Kg.	1.980	2.686	2.686			
Moc silnika	Motor power rating	C.V./HP.	2,2	2,2	3,5			
Napięcie silnika jednofazowego	Single-phase motor voltage	V.	220	220	380 T			
Obsługiwane napięcie	Handling voltage	V.	48	48	48			
Promień obrotu	Rotation radius	mm.	1.150	1.150	1.150			
Kąt obrotu	Rotation angle	°	360	360	360			
Długość kabla kontrolnego	Length of control cable	m.	-	-	-			
Waga	Weight	Kg.	103	103	110			
Wymiary: Szer.	Dimensions: Width	mm.	630	630	630			
Dług.	Length	mm.	2.000	2.000	2.000			
Wys.	Height	mm.	600	600	600			
Objętość	Volume	m³.	0,75	0,75	0,75			