

mod. **PIK**

Platforma magazynowa z elektrycznym podestem ładunkowym Picking platform with electric lifting platform.





W ZESTAWIE
INCLUDED

SICUR-STOPI!



Przemieszczenie ułatwiają kółka systemu Sicur-Stop
Displacement is facilitated by the Sicur-Stop system wheels

Wariant z podnośnikiem bocznym i drabiną
Scala System.Side platform version with Scala System.



Przemieszczenie ułatwiają kółka systemu Sicur-Stop
Displacement is facilitated by the Sicur-Stop system wheels

Zasilanie akumulatorem.
Rechargeable battery supply

ISTRUZIONI PER LA CARICA DELLA BATTERIA
1. Collegare la presa alla 110V / 220V
2. Il caricabatteria partirà automaticamente. Il tempo di ricarica sarà indicato in ore e di conseguenza automaticamente a righe a schermo.
AVVERTENZE
Non caricare la batteria oltre l'80% della sua capacità. Ricaricare almeno ogni 15 giorni e ad ogni utilizzo.
I CONSIGLI DI LAVORO SEMPRE SOTTO CARICA.



specyfikacja techniczna / technical specifications

MODEL ITEM	LICZBA STOPNI* N. OF RUNGS*	WAGA KG. WEIGHT KG.	A . cm	B . cm	C . cm	D . cm	E . cm	F . cm
PIK10	4	68	278	190	98	180	58	90
PIK15	6	83	326	238	146	210	58	90
PIK20	8	93	374	286	194	240	58	100
PIK25	10	100	423	335	243	270	58	110

* Łącznie z podestem / Work deck included

- Norma EN 131-7 ma zastosowanie ponieważ jest kompatybilna z systemem podnoszenia CE
Standard EN 131-7 is applied as it is compatible with the CE lifting system.

