

NOWOŚĆ volt trac™

elektryczny wciągnik łańcuchowy

volt trac™ to nowa generacja ekonomicznych, wydajnych i wytrzymałych elektrycznych wciągników łańcuchowych Tractel® zgodnych z klasyfikacją FEM/ISO 2m/M5.

Ergonomiczna modułowa konstrukcja umożliwia szybki demontaż i montaż podczas konserwacji z łatwym dostępem do wszystkich głównych części: przewodnicy łańcucha, silnika i komponentów elektrycznych.

Wszystko to składa się na niski całkowity koszt obsługi.

- Niezależna certyfikacja TUV Rheinland na zgodność z EN14492
- Modułowa konstrukcja pozwalająca na łatwą konserwację
- Smarowanie w kąpeli olejowej dla lepszego chłodzenia i niskiego zużycia przekładni
- Wyłącznik termiczny i zabezpieczenie kolejności faz w standardzie
- Sprzęgło przeciążeniowe
- Obniżone napięcie sterujące (24 V)
- Kompaktowe rozmiary i niski prześwit
- Zawieszenie na haku lub wózku zintegrowanym ręcznym lub elektrycznym



DOR (kg)	250		500		1000		2000							
Model	VT250	VT250	VT500	VT500	VT500	VT500	VT1000	VT1000	VT1000	VT1000				
Ilość ciągów	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2				
Ilość prędkości	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2				
Prędkość (m/min)	10	5	8	2	8	4	1	4	8	2	8	4	1	4
Moc (kW)	0.48	0.48	0.72	0.18	0.72	0.72	0.18	0.72	1.6	0.4	1.6	1.6	0.4	1.6
Zasilanie (V)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Klasyfikacja ISO/FEM	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m
Rozmiar łańcucha (mm)	Ø4x12	Ø4x12	Ø5x15	Ø5x15	Ø5x15	Ø5x15	Ø5x15	Ø7x21	Ø7x21	Ø7x21	Ø7x21	Ø7x21	Ø7x21	Ø7x21
Masa łańcucha (kg/m)	0.35	0.35	0.55	0.55	0.55	0.55	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
Masa urz. z 3 m łańcuchem (kg)	22	24	33	36	37	40	48	51	56	59				
Maks. dł. łańcucha (m)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				
Zasilanie kasety sterującej (V)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				
Maks. dł. kabla sterującego (m)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				

WYMIARY (mm)																	
MODEL	Nber of falls	A	B	C	D	E	F	Gmax	H	I	K	L	ØM	J	N	Omin	Pmin
TF250	1	190	244	26	98	118	256	515	233	165	56	18	40	20	26	362	320
TF500	2	190	244	26	98	118	256	620	233	230	56	18	40	22	26	452	410
TF500	1	231	209	26	105	166	440	570	280	210	58	20	44	22	26	447	400
TF1000	2	231	209	32	131	166	440	700	280	235	64	20	44	21	32	607	540
TF1000	1	247	251	32	130	175	498	960	315	220	69	23	44	21	32	511	450
TF2000	2	247	251	38	158	175	498	795	315	305	69	23	44	28	38	669	580

